


Producto nacional de reconocido prestigio.




ASC.12 1.490 €

Potencia: 2,65 kW
 Potencia cuba: 2 kW
 Potencia calderín: 2,4 kW
 Capacidad cuba: 11 l
 Capacidad calderín: 5 l
 Consumo aclarado: 2 l
 Capacidad platos: Ø 19 mm
 Producción piezas/h: 1200
 Platos/h Ø 19 mm: 300



ASC.21 1.920 €

Potencia: 3,05 kW
 Potencia cuba: 2 kW
 Potencia calderín: 2,8 kW
 Capacidad cuba: 15 l
 Capacidad calderín: 5 l
 Consumo aclarado: 2,5 l
 Capacidad platos: Ø 27 mm
 Producción piezas/h: 2100
 Platos/h Ø 19 mm: 360
 Platos/h Ø 27 mm: 300



Características generales


	ASC.12 350x350	ASC.21 400x400	ASC.30 500x500
Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior	• (lavado/aclarado plástico)	X (lavado inox y aclarado plástico)	
Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe	•	•	•
Control termostático de las temperaturas: lavado a 60 °C y aclarado a 90 °C	•	•	•
Micro de seguridad en puerta		•	•
Dosificador de abrillantador incorporado	•	•	•
Tiempo de lavado regulable 0-4 minutos			•
Dotación			
Cestas vasos	2	2	1
Cestas platos	-	-	1
Cubilete cubiertos	1	1	1
Suplemento platillos	1 (Ø 19)	1 (Ø 27)	-

Lavavajillas industriales



ASC.30 **2.500 €**

- Potencia:** 3,4 kW
- Potencia cuba:** 2,8 kW
- Potencia calderín:** 2,8 kW
- Capacidad cuba:** 25 l
- Capacidad calderín:** 7 l
- Consumo aclarado:** 2,7 l
- Capacidad platos:** Ø 32 mm
- Producción piezas/h:** 360 (platos)
- Platos/h Ø 19 mm:** 360
- Platos/h Ø 32 mm:** 320
- Bomba desagüe incorporada (opcional)



Lavado con dos brazos, inferior y superior, en todos los modelos.



Resistencia dentro de la cuba (además de en el calderín), calienta el agua directamente en el interior.



Todos los lavavasos vienen dotados de al menos dos cestillos cuadrados y cubilete para cubiertos.



Detalle de las diferentes ramas de aclarado.



Kit de dosificación de detergente fácilmente añadible a todos los modelos. (Opcional)



ASC.30: Detalle del sistema de lavado y aclarado.



Nuevo filtrado aún más exclusivo: La altura del filtro ha sido elevada un 30% para no dejar pasar nada, ni al desagüe ni a la bomba. El desagüe va hasta el exterior de la máquina, facilitando la limpieza.



Panel frontal extraíble fácilmente.