

Microondas profesionales

Plato giratorio · 100% Acero inoxidable

Modelos profesionales. Básicos para los establecimientos que hagan un uso intensivo del microondas

1^{er}
PRECIO



HM.1 258 €

HM.2 (grill) 298 €

INOX

Potencia: 900 W

Consumo: 1400 W

Capacidad: 23 l

Niveles potencia: 5

Temporizador: 30 min

Ancho/Profundo/Alto:

Interior: 340x320x220

Exterior: 483x355x281

Peso: 13,6 kg

900 W
23 l



INOX 100%



Opción grill en HM.2



HM.19 360 €

INOX

Potencia: 900 W

Consumo: 1450 W

Consumo grill: 1000 W

Capacidad: 25 l

Plato: Giratorio Ø 315 mm

900 W
25 l



PIRELLA

MADE IN ITALY

DATOS TÉCNICOS

Sistema de control	Placa electrónica	Cocción combinada	SI
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz / 16 A / (MONO FASE)	Display	Led
Magnetron	1	Botón múltiple	x2
Programas	8	Luz interior	SI
Niveles potencia	5	Cierre de seguridad	SI
Etapas cocción	3	Señal fin de cocción	SI
Descongelación	SI	Peso neto	16 kg
Opciones cambio programa	SI	Ancho/Profundo/Alto (exterior)	513x430x306 mm
Temporizador	60 min.	Ancho/Profundo/Alto (cámara)	330x350x200 mm

Microondas profesionales

Plato giratorio · 100% Acero inoxidable



HM.18 398 €

INOX

Potencia: 900 W
Consumo: 1450 W
Consumo grill: 1400 W
Consumo convección: 2400 W
Capacidad: 25 l
Plato: Giratorio Ø 315 mm



DATOS TÉCNICOS

Sistema de control	Placa electrónica	Cierre de seguridad	SI
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz / 16 A / (MONO FASE)	Display	Digital
Magnetron	1 TOSHIBA	Descongelación	SI
Programas	14	Ajuste manual	SI
Niveles potencia	5	Luz interior	SI
Etapas cocción	3	Peso neto	17 kg
Función inicio rápido	SI	Ancho/Profundo/Alto (exterior)	513x466x305 mm
Cocción combinada	SI	Ancho/Profundo/Alto (cámara)	328x343x230 mm

Plato fijo · 100% Acero inoxidable



HM.10 470 €

INOX

Potencia: 1000 W
Consumo: 1550 W
Capacidad: 25 l
Plato: Fijo - Medida GN 1/2



DATOS TÉCNICOS

Sistema de control	Placa electrónica	Display	Led
Conexión eléctrica	230 V / 80 Hz / 16 A / (MONO FASE)	Descongelación	SI
Magnetron	1	Luz interior	SI
Programas	30	Cierre de seguridad	SI
Niveles de potencia	10	Señal fin cocción	SI
Etapas de cocción	2	Peso neto	14,1 kg
Opciones cambio programa	SI	Ancho/Profundo/Alto (exterior)	510x430x310 mm
Botón múltiple	x2 x3	Ancho/Profundo/Alto (cámara)	330x340x220 mm

Microondas profesionales

Plato fijo · 100% Acero inoxidable



HM.11 **740 €**

INOX

Potencia: 1000 W

Consumo: 1600 W

Capacidad: 30 l

Plato: Fijo - Medida GN 2/3

1000 W
30 l

DATOS TÉCNICOS

Sistema de control	Manual	Descongelación	SI
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz / 16 A / (MONO FASE)	Ajuste manual	SI
Magnetron	1	Luz interior	SI
Programas	10	Peso neto	18 kg
Niveles potencia	5	Ancho/Profundo/Alto (exterior)	542x461x329 mm
Etapas cocción	1	Ancho/Profundo/Alto (cámara)	350x357x230 mm GN 2/3
Temporizador	10 min.		



HM.12 **830 €**

INOX

Potencia: 1000 W

Consumo: 1600 W

Capacidad: 30 l

Plato: Fijo - Medida GN 2/3

1000 W
30 l

DATOS TÉCNICOS

Sistema de control	Placa electrónica	Display	Led
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz / 16 A / (MONO FASE)	Botón múltiple	x2
Magnetron	1	Luz interior	SI
Programas	20	Cierre de seguridad	SI
Niveles potencia	5	Señal fin de cocción	SI
Etapas cocción	3	Peso neto	18 kg
Descongelación	SI	Ancho/Profundo/Alto (exterior)	542x461x329 mm
Opciones cambio programa	SI	Ancho/Profundo/Alto (cámara)	352x350x225 mm
Temporizador	60 min.		

Microondas profesionales

Plato fijo · 100% Acero inoxidable



HM.13 1.720 €

INOX

Potencia: 1800 W
Consumo: 3000 W
Capacidad: 28 l
Doble magnetrón



DATOS TÉCNICOS

Sistema de control	Placa electrónica	Tecla 20 segundos	SI
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz / 13 A / (MONO FASE)	Botón múltiple	x2
Magnetron	2 TOSHIBA	Luz interior	SI
Programas	200	Filtro aire	SI
Niveles potencia	5	Indicador de limpieza	SI
Temporizador	10-60 min.	Peso neto	32 kg
Opciones cambio programa	SI	Ancho/Profundo/Alto (exterior)	465x587x370 mm
Etapas cocción	3	Ancho/Profundo/Alto (cámara)	371x372x199 mm
Display	Led		



HM.14 1.850 €

INOX

Potencia: 2100 W
Consumo: 3200 W
Capacidad: 35 l
Plato: Fijo - Medida GN 2/3
· Estante intermedio de cristal en dotación.



DATOS TÉCNICOS

Sistema de control	Placa electrónica	Temporizador	60 min.
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz / 15 A / (MONO FASE)	Display	Led
Magnetron	2 TOSHIBA	Luz interior	SI
Programas	100	Filtro aire extraíble	SI
Niveles potencia	5	Peso neto	30,5 kg
Señal fin de cocción	SI	Ancho/Profundo/Alto (exterior)	570x512x370 mm
Plano intermedio	SI	Ancho/Profundo/Alto (cámara)	360x400x228 mm