

# Cajas registradoras

(Bajo pedido)

Modelos diseñados para negocios que trabajen en **régimen de módulos o de recargo de equivalencia** según Real Decreto 1619/2012

999  
PLU's

**REG.16 276 €**

Negra. Cajón pequeño.

**REG.17 308 €**

Negra. Cajón mediano.



Consultar registradoras en otros colores bajo pedido.

● Rojo ● Azul ● Blanco ● Rosa

## Personalización de las facturas

Personalice las facturas añadiendo mensajes, nombres de tiendas y números de teléfono.

## Otras funciones

- Selección de impresoras de diario y facturas
- Batería de repuesto para protección de memoria. Las pilas no se incluyen en esta unidad
- Tres modos de pago (efectivo, tarjeta de crédito o cheque)
- Ahorre en papel de impresión mostrando el resultado de la factura en la pantalla LCD.
- Función de calculadora fácil de utilizar
- Cambio de modos simple



## Características Técnicas

Nº departamentos	24 (8 key x 3 shift)
Nº PLU's	999
Copia de seguridad	Batería primaria
Pantalla	8 dígitos LCD x 2
Impresión	Termal. 3,5 líneas/seg.
Alimentación	AC 120-240 V
Consumo	220 V On. 0.1 A Stand by 0.013 A - 120 V On. 0.14 A Stand by 0.012 A
Papel	58 mm + 0/-1 mm Máx. Ø 80 mm
Cajón pequeño	167x326x345 mm - Compartimentos: 5 monedas y 3 billetes
Cajón mediano	180x410x450 mm - Compartimentos: 8 monedas y 4 billetes
Peso	3,5 kg aprox. 7 kg. cajón mediano



Cambio de papel sencillo y cómodo.



Doble pantalla LCD de gran visibilidad. Teclado antibacteriano, cumple con el estándar ISO 22196 .

# Cajas registradoras

(Bajo pedido)

Modelo diseñado para negocios que debán cumplir la **emisión de facturas simplificadas** según el Real Decreto 1619/2012

2.000  
PLU's

**REG.23** 500 €

Negra. Cajón pequeño

**REG.24** 564 €

Negra. Cajón grande



Consultar registradoras en otros colores bajo pedido.

● Rojo ● Dorado ● Plata



## Pantalla LCD de fácil lectura

### LCD retroiluminada

La pantalla LCD retroiluminada de dos líneas es de fácil lectura incluso en interiores oscuros.

## Diseñada para una óptima operatividad.

**Soporte multi lenguaje.** Diseñada para un uso global imprime en varios idiomas dependiendo de su zona de comercialización: español, inglés, francés...

**(PAPER SAVING)** Esta función se usa para ahorrar papel de impresora (excluye la emisión de tickets y la impresión de la cinta de control compacta).

**(POST RECEIPT)** Emite recibo bajo demanda o después del pago en el modo de ahorro de papel.

**(TAX PGM)** Un acceso directo al modo de ajuste de impuestos.

**(HELP)** Imprime la ayuda de los ajustes y las operaciones básicas.

### Otras funciones

- Impresión para cinta de control o ticket
- Adaptar el mensaje de los tickets
- Modo calculadora
- Disponibilidad de modo con llave restringida
- Bandeja multiusos
- Los datos almacenados en memoria se guardan gracias a dos pilas tipo AA (las pilas no están incluidas)



## Compatible con tarjeta SD

### Transmisión de datos mediante tarjeta SD para mejorar las prestaciones

El uso de la tarjeta SD para guardar los ajustes de la caja registradora o para guardar en el PC los datos de venta de forma fidedigna.



## Impresora térmica de alto rendimiento

### Operaciones silenciosas e impresiones nítidas

La impresora térmica permite una resolución de 384 puntos por línea.

La carga fácil de papel permite un recambio rápido y cómodo.

Características técnicas	
<b>Número de departamentos</b>	24 departamentos. (12 teclas de departamentos x2 teclas shift)
<b>Nº PLU's</b>	2.000
<b>Copia de seguridad de la Memoria</b>	Memoria protegida por dos pilas AA (no incluidas)
<b>Pantalla</b>	Pantalla del operador: LCD de dos líneas (retroiluminada)
<b>Pantalla cliente</b>	LCD de una línea
<b>Impresora</b>	Impresora térmica/velocidad de impresión: Máx. 10 líneas/segundo
<b>Potencia</b>	100 V a 240 V
<b>Consumo</b>	120 V 220 V 230 V 240 V En modo operativo 0,36 A 0,24 A 0,24 A 0,24 A Apagada 0,03 A 0,04 A 0,04 A 0,04 A
<b>Medidas del papel</b>	58 mm + 0 / -1 mm Máx. 80 mm
<b>Ambiente</b>	Temperatura de funcionamiento: 0 °C Hasta 40 °C (32 °C hasta 104 °C)
<b>Humedad</b>	10 % hasta 90 %
<b>Dimensiones con cajón pequeño</b>	167x326x345 mm Compartimentos: 5 monedas y 3 billetes
<b>Dimensiones con cajón grande</b>	180x410x450 mm Compartimentos: 8 monedas y 4 billetes
<b>Peso</b>	Aprox 3,3 kg con cajón pequeño y 7,3 kg con cajón grande

# Cajas registradoras

(Bajo pedido)

Modelos diseñados para negocios que deban cumplir la **emisión de facturas simplificadas** según Real Decreto 1619/2012

TECLADO  
EN RELIEVE



3.000  
PLU's

1 IMPRESORA

**REG.18** 628 €

Registradora con cajón pequeño

**REG.19** 692 €

Registradora con cajón grande

TECLADO  
PLANO



3.000  
PLU's

1 IMPRESORA

**REG.21** 916 €

Sólo disponible con cajón grande.

7.000  
PLU's

2 IMPRESORAS

**REG.22** 1.044 €

Sólo disponible con cajón grande.

Pantalla de cliente  
elevable y giratoria



La pantalla emergente permite una clara legibilidad por parte de los clientes.



## Funciones de pantalla innovadoras

**Pantalla LCD de 10 líneas.** Ofrece la máxima eficiencia y legibilidad, en todo momento, durante el proceso de pago, de programación...

**Mecanismo abatible** para ajustar el ángulo de visión. La retroiluminación garantiza un buen contraste, incluso en condiciones de poca luz.



Registradoras fácilmente configurables mediante el software CASIO Easy Store. Utilice una **tarjeta SD para hacer copias de seguridad** y guardar datos de facturación de su registradora como traspasarlos a su ordenador. Los datos se guardarán en formato CSV.

- Impresora térmica rápida y silenciosa
- Impresión de recibos con gráficos y marcas de agua. (Posibilidad de personalizar el ticket).
- Teclado antibacteriano.
- Ambos modelos con 1 o 2 impresoras (Permite obtener un registro exhaustivo).
- 3.000 y 7.000 códigos de productos (Permite su uso en diversos tipos de comercio).

Características técnicas	REG.18	REG.20	REG.21	REG.22
Color	Gris	Gris	Negro	Negro
Teclado	Relieve	Relieve	Plano	Plano
Impresoras	1	2	1	2
Nº PLU's	3.000	7.000	3.000	7.000
Pantalla	Empleado	Pantalla LCD retroiluminada, 10 líneas, 10 dígitos y pantalla reclinable		
	Cliente	LCD de 2 líneas, soporte de caracteres en pantalla, mecanismo de pantalla emergente		
Impresión	Métodos	Impresora térmica		
	Velocidad	14 líneas/seg. (máx.)		
	Ancho papel	58 mm + 0/-1 mm x 80 Ø		
Cajón	Grande y Pequeño/Grande (sólo S400)			
Conexiones	COM 1 COM 2 Ranura para SD			
Copia	Batería 2 x AA - Batería alcalina. Almacenamiento de dato: 1 año			
Puertos	RS232C2			
Fuente de alimentación	100 V - 240 V			
Consumo energético	AC 22 V-240 V 0.26 A / 110 V-0.4 <sup>a</sup>			
Temperatura	0 A 40 °C			
Humedad	10-90% RH			
Dimensiones	400x450x220 mm (157x177x86) cajón grande 330x360x204 mm (130x141x80) cajón pequeño			